



PRAHA 14 - KYJE
Jordánská 978, tel./fax: 281 940 344
praha@panas.cz
KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ
Rudé Armády 88, tel./fax: 494 321 460
panas@panas.cz
BRNO - KOMÍN
Svratecká 1A, tel./fax: 541 223 060
bmo@panas.cz

www.panas.cz



BRIKETOVACÍ LISY DINAMIC

NOVÁ TECHNOLOGIE VE ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU



Nová modelová řada briquetovacích lisů **DINAMIC** je výsledkem dlouholetého inovačního úsilí a bohatých zkušeností firmy, která působí na trhu více než 25 let. Praxe po několika letech umožnila při použití vysoce kvalitních součástí zdokonalit technologické a konstrukční vlastnosti strojů na maximální možnou úroveň a vytvořit tak velkou konkurenční výhodu před ostatními výrobci.

Chceme Vám nabídnout **vysoce výkonné a spolehlivé stroje** a zaručit **kvalitní služby**.

Délky briket 3 - 25 - 40 cm umožní efektivnější prodej maloobdobatelům, (pro krby apod.).

Patentovaný bezúdržbový systém hydraulických ventilů nahrazuje koncové spínače a elektroventily a odstraňuje tak případné náklady spojené s údržbou.

• VELKÉ MNOŽSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Automatické
pytlování



Speciální
hvězdičce
pro dlouhé
brikety



Zařízení
proti
zamrznutí



Technické údaje:

		Modely DINAMIC					
		70N	85N	110 N	140 N	250 N	350 N
výkon lisu max	kg/h	60	85	110	140	250	350
výkon motoru čerpadla	kW	5,6	5,6	7,5	9,3	11,2	15+11
průměr brikety	mm	55	60	65	70	75	75
počet cyklů	cykl./min.	7	8	10	10	11	14
lisovací tlak	kg/cm ²	700	800	900	1000	1100	1100
průměr násypky	mm	1000-900	1000-900	1000-900	1000-900	1200	1200
hmotnost stroje	kg	660	850	960	1180	1400	1800

● **Jednotlivé modely lisů DINAMIC obsahují následující vybavení:**


- 3 lisovací válce
- Motor převodovky (1.5 kW)
- Patentované kruhové čelisti bez spojovacích tyčí
- Elektrický ovládací panel motoru čerpadla
- Kompletní automatika s možností volby mezi manuálním a automatickým pracovním režimem
- Elektronický ovládací panel s PLC řídicí jednotkou
- Zařízení s automatickým časováním pro pozvolný rozběh lisu (namontované v el. rozvaděči) umístěného ve velmi chladném prostředí
- Man. zařízení pro pozvolný rozběh lisu (namontované v el. rozvaděči) umístěného ve velmi chladném prostředí
- Bezúdržbový patentovaný systém hydraulických ventilů (bez koncových spínačů a elektroventilů)
- Snímač teploty oleje
- Digitální snímač teploty oleje
- Automatický snímač hladiny oleje
- Olejový uzavřený chladicí systém (vzduch/olej)
- Olejový filtr s oběhovým čerpadlem



Chladicí systém



Hlídkání hladiny oleje



Nová kruhová kleštiny

Briketovací lisy DINAMIC řeší problémy dřevěného odpadu malých a středních provozoven. Umožňují efektivní zpracování odpadu na ekologicky čisté a vysoce výhřevné palivo bez použití pojiv. Vyznačují se malými nároky na prostor, nízkou energetickou náročností a jednoduchou obsluhou.

DRTIČE DŘEVNÍHO ODPADU DINAMIC MAC



MAC 300 SUPER
max. výkon 100 kg/hod



MAC 600 SUPER
max. výkon 200 kg/hod



MAC 1000 SUPER
max. výkon 400 kg/hod

